

全建事発第 84 号
平成 22 年 10 月 12 日

各都道府県建設業協会会長 殿

社団法人 全国建設業協会
会 長 浅 沼 健 一
〔公 印 省 略〕

低騒音型、低振動型建設機械の指定について
排出ガス対策型建設機械の指定等について

建設工事に使用する排出ガス対策型建設機械等の普及促進につきましては、貴会並びに貴会会員企業にご協力をいただいておりますが、このたび国土交通省より別添のとおり国総施環第 113 号において、「低騒音型、低振動型建設機械の指定について」、国総施環第 117 号において、「排出ガス対策型建設機械の指定等について」の周知方協力依頼がありました。

つきましては、貴会会員に対し今後とも排出ガス対策型原動機等の普及促進に努めていただきますよう周知・ご指導方よろしくお願いいたします。

以 上

別表1(低騒音型建設機械)

指定番号	機種種	型式	諸	元	会社名	備考
4583	トラクター・ショベル	4SDT30	山積容量	平積容量	(株)豊田自動織機	低
4584	バックホウ	017CR	山積容量	平積容量	キヤタピラージャパン(株)	超
4585	バックホウ	HD512V	山積容量	平積容量	(株)加藤製作所	超
4586	バックホウ	HD512VLC	山積容量	平積容量	(株)加藤製作所	超
4587	バックホウ	HD513MRV	山積容量	平積容量	(株)加藤製作所	超
4588	バックホウ	HD513MRVLC	山積容量	平積容量	(株)加藤製作所	超
4589	発動発電機	DGW300M	定格容量	定格電流	(株)やまびこ	超
4590	発動発電機	EGW2800MI	定格容量	定格電流	(株)やまびこ	超
4591	発動発電機	DGM250MK-P	定格容量	定格電流	(株)やまびこ	超
4592	バックホウ	PC138US-8T	山積容量	平積容量	(株)小松製作所	超
4593	振動ローラー	BVW57H-A	車両総質量		ボーマクジャパン(株)	低
4594	振動ローラー	BVW57H-B	車両総質量		ボーマクジャパン(株)	低
4595	振動ローラー	BVM63H-A	車両総質量		ボーマクジャパン(株)	低
4596	振動ローラー	BVM63H-B	車両総質量		ボーマクジャパン(株)	低
4597	発動発電機	PDW310SN-B1	定格容量	定格電流	北越工業(株)	超
4598	発動発電機	PDW310SN2-B1	定格容量	定格電流	北越工業(株)	超
4599	トラクター・ショベル	WA10-6	山積容量	平積容量	コマツユナイテイトイ(株)	超
4600	トラクター・ショベル	WA20-6	山積容量	平積容量	コマツユナイテイトイ(株)	低
4601	トラッククレーン	AC250-1	吊上能力	x	IHI建機(株)	低
4602	トラッククレーン	AC350-1	吊上能力	x	IHI建機(株)	超
4603	アースオオガー	SPT1-8000	オオガー出力	掘削径	(株)東亜利根ボ-リング	低
4604	アースオオガー	GT2-750	オオガー出力	掘削径	(株)東亜利根ボ-リング	超
4605	アースオオガー	TOP-ECO5	オオガー出力	掘削径	(株)東亜利根ボ-リング	超
4606	バックホウ	SH480LHD-5	山積容量	平積容量	住友建機(株)	低
4607	バックホウ	SH500LHD-5	山積容量	平積容量	住友建機(株)	低
4608	振動ローラー	HW30VWH-3	車両総質量		住友建機(株)	超
4609	振動ローラー	HW41VWH-3	車両総質量		住友建機(株)	超
4610	振動ローラー	MSR5KM-1	車両総質量		(株)明和製作所	低
4611	振動ローラー	MSR6KM-1	車両総質量		(株)明和製作所	低
4612	振動ローラー	MSR5KM-2	車両総質量		(株)明和製作所	低
4613	振動ローラー	MSR6KM-2	車両総質量		(株)明和製作所	低
4614	バイプロハンマー	BMK-60	起振力	振動数	(株)エ-コー	低
4615	油圧式杭圧入引抜機	GRV0926(油圧ユニ	圧入力	引抜力	(株)技研製作所	超
4616	振動ローラー	HV61STK-1	車両総質量		酒井重工業(株)	低
4617	振動ローラー	HV51STK-1	車両総質量		酒井重工業(株)	低
4618	振動ローラー	ZC35C	車両総質量		日立建機(株)	超
4619	振動ローラー	ZC50C	車両総質量		日立建機(株)	超
4620	振動ローラー	ZC35C	車両総質量		(株)日立建機力ミ-ノ	超
4621	振動ローラー	ZC50C	車両総質量		(株)日立建機力ミ-ノ	超

別表1(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸	元	会社名	備考
4622	アースオーガー	BG14-2	102.9	掘削径	日本基礎技術(株)	低
4623	発動発電機	DCA-25LSKB	25	kW	デンヨー(株)	超
4624	発動発電機	DCA-45LSK	45	kVA	デンヨー(株)	超
4625	発動発電機	DCA-150LSK	150	kVA	デンヨー(株)	超

別表2(低振動型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸	元	会社名
V-0026	パイプロハンマ	BMK-60	580	最大起振力	(株)エーコー

排出ガス対策型建設機械指定一覽表

(別表一)

1. 排ガス対策型建設機械(3次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	諸 元	定 格 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	エ ン ジ ン (原 動 機) 認 定 番 号	エ ン ジ ン (原 動 機) 型 式	黒 煙 淨 化 装 置 認 定 番 号	黒 煙 淨 化 装 置 型 式	黒 煙 淨 化 装 置 認 定 番 号	黒 煙 淨 化 装 置 型 式	適 用
発動発電機	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM250MK-P	0.895	定格容量 (kVA) 25	23.7	一般用	3-252	3-39	V2403-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
発動発電機(溶接機併用)	(株)やまびこ	ディーゼルエンジン駆動	DGM300M	0.270	定格容量 (kVA) 定格電流 (A) 9.9, 280	12.3	一般用	3-253	3-59	Z602-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
ハイプロハンマ(単体)	昭和工業(株)	油圧式 可変周波型	HR-80	18.4	最大駆動力 (kN) 800	328	一般用	3-254	GS-042	JDS-C15CPSI	-	-	-	-	第3次基準値
発動発電機(溶接機併用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	POW310SN-B1	0.34	定格容量 (kVA) 定格電流 (A) 9.9, 280	14.7	一般用	3-255	3-2	D72Z-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
発動発電機(溶接機併用)	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	POW310SN-B1	0.34	定格容量 (kVA) 定格電流 (A) 9.9, 280	14.7	一般用	3-256	3-2	D72Z-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
発動発電機	テノヨ(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25LSK3	0.735	定格容量 (kVA) 25	23.7	一般用	3-257	3-39	V2403-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
発動発電機	テノヨ(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45LSK	0.885	定格容量 (kVA) 45	45.6	一般用	3-258	3-48	V9800-DT-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
発動発電機	テノヨ(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150LSK	2.29	定格容量 (kVA) 150	138	一般用	3-259	3-47	SAA6D107E-1-C	-	-	-	-	第3次基準値
ホイールローダ	コマツユーティリティ(株)	普通	WA10-6	1.0	バケット山積容量 (m ³) 0.16	12.3	一般用	3-260	3-27	3D70E-5	-	-	-	-	第3次基準値
ホイールローダ	コマツユーティリティ(株)	普通	WA20-6	1.8	バケット山積容量 (m ³) 0.3	16.9	一般用	3-261	3-49	3-3D82AE	-	-	-	-	第3次基準値
バックホウ	キャタドーラージャパン(株)	油圧式 クローラ型	017CR	1.620	平積 (m ³) 山積 (m ³) 0.03, 0.04	11.8	一般用	3-262	3-6	D502-K3A	-	-	-	-	第3次基準値
ホイールリグマシジン	(株)ワイビーエム	ローカライゼーション式・クローラ型	ECO-1V II	1.95	AW級	11.3	一般用	3-263	3-16	L3E-E3	-	-	-	-	第3次基準値
バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型 後方超小転回型	PC138US-8T	14.80	平積 (m ³) 山積 (m ³) 0.89, 0.5	68.4	トクホ用	3-264	GS-050	SAA4D95LE-5-A	-	-	-	-	第3次基準値

注1)この表の指定でハイプロハンマ(単体)を新たな指定機械として追加しました。

2. 排ガス対策型建設機械(2次基準値)

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	諸 元	定 格 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	エ ン ジ ン (原 動 機) 認 定 番 号	エ ン ジ ン (原 動 機) 型 式	黒 煙 淨 化 装 置 認 定 番 号	黒 煙 淨 化 装 置 型 式	黒 煙 淨 化 装 置 認 定 番 号	黒 煙 淨 化 装 置 型 式	適 用
油圧パワーユニット	日工建設(株)		HU230-A	2.02	吐出量 (l/min) 圧力 (MPa) 408, 34.3	125	一般用	2-2523	2-67	CO-8BQIT	-	-	-	-	第2次基準値
油圧パワーユニット	日本車輦製造(株)		RTP-480E	10	吐出量 (l/min) 圧力 (MPa) 808, 29.4	353.8	一般用	2-2524	2-34	SABD140E-3-A	-	-	-	-	第2次基準値
杭打ち用ウォーターポンプ	(株)キナン	エンジン式	AT-35ES-VII	0.95	ポンプ圧力 (MPa) 吐出量 (L) 14.7, 90	31.6	一般用	2-2525	2-62	CO-4LE2	-	-	-	-	第2次基準値
コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧 定置式	MKW-36SVH-III	2.68	圧送能力 (m ³ /h) 17 ~ 45	55.9	一般用	2-2526	2-7	AA-4LQIT	-	-	-	-	第2次基準値
コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧 定置式	MKW-36SVH-III	2.7	圧送能力 (m ³ /h) 17 ~ 45	55.9	トクホ用	2-2527	2-7	AA-4LQIT	79	KMC-3	79	79	第2次基準値